

solue®
CATÁLOGO
— 2022 —



CONSTRUCCIÓN
Y VENTANEROS
SELLOTEC®

SOLUEX es una empresa de distribución en Chile y Perú con más de 35 años en el mercado del procesamiento del vidrio y la construcción.

Soluex está compuesto por un gran equipo humano, motor de su desarrollo y crecimiento. Un equipo comprometido con la empresa, con enfoque en la atención de nuestros clientes, pasión por el buen servicio, gestión logística de alta calidad y productos de excelencia para responder a las necesidades de un mercado cada vez más competitivo.

Soluex representa y distribuye los productos y equipos de grandes marcas y empresas líderes a nivel global.

Nuestro liderazgo se sustenta en la integración vertical entre representaciones de clase mundial y su distribución a través de canales propios.



La información y recomendaciones contenidas aquí se dan en buena fe, basadas en el conocimiento y experiencia actual que Comercial Soluex SpA, tiene de los productos, lo anterior, siempre que hayan sido almacenados, manipulados y aplicados de acuerdo a lo indicado en las Etiquetas y Fichas Técnicas de cada producto. La información aquí señalada corresponde a las aplicaciones de productos expresamente mencionados en este Catálogo. En caso de modificaciones en los parámetros de aplicación, consulte al Servicio Técnico de Comercial Soluex SpA, antes de utilizar los productos.

La información contenida en este Catálogo no releva al usuario de probar los productos para la aplicación y propósito que estime él conveniente. Los usuarios deben referirse siempre a la más reciente edición de la Ficha Técnica correspondiente al producto, que se proporcionarán a solicitud.

¡Compra ONLINE!



www.soluex.com

SELLANTES Y SILICONAS

SELLOTEC



SELLADOR ACRÍLICO AC 0100

Sellador y adhesivo acrílico para uso interior, en base acuosa para juntas. Producto una vez seco puede ser lijado. Sin fungicida.

Aplicación

Sello para interiores y reparaciones de paredes, juntas entre hormigón, madera, yeso, ladrillo, vidrio, aluminio y aislapol.

Código	Color	Formato
06.010.KAM.002	Blanco	300 ml.



SELLADOR ACRÍLICO AC 0200

Sellador y adhesivo acrílico para uso interior, en base acuosa de primera calidad para juntas. Producto una vez seco puede ser lijado.

Aplicación

Sello para interiores y reparaciones de paredes, juntas entre hormigón, madera, yeso, ladrillo, vidrio, aluminio y aislapol.

Código	Color	Formato
06.010.STG.002	Blanco	300 ml.
06.010.STG.009	Gris	300 ml.
06.010.STG.048	Almendra	300 ml.



SILICONA ACÉTICA SC 1000-S

Sellador de reticulación acética de primera calidad especial para aplicaciones sanitarias. Elasticidad permanente, excelente adherencia. Posee Fungicida.

Aplicación

Vidrio, cerámica, esmalte y vanitorios, aluminio.

Código	Color	Formato
07.011.STC.001	Trans.	300 ml.
07.011.STC.002	Blanco	300 ml.
07.011.STC.003	Negro	300 ml.
07.011.STC.009	Gris	300 ml.
07.011.STC.049	Titanio	300 ml.
07.011.STC.048	Almendra	300 ml.
07.011.STC.050	Bronce	300 ml.



SELLADOR ACUARIO

Sellador de primera calidad, especial para uso en acuarios. de elasticidad permanente.

Aplicación

Silicona especial para sellar, pegar, reparar, unir o aislar materiales diversos como: aluminio, vidrio, cerámica, azulejos y metal (con pintura anti-corrosiva)

Código	Color	Formato
07.010.STC.001	Trans.	300 ml.



SILICONA NEUTRA SC5000-S

Sellante de silicona de uso general, con fungicida. Buena adherencia, permite uniones flexibles, resistente a golpes y vibraciones. Alta resistencia al envejecimiento y a los agentes atmosféricos. Posee Fungicida.

Aplicación

Vidrio, aluminio, superficies cementicias cerámica, azulejos, hojalatería y madera. No es recomendable para espejos. Especialmente diseñado para ventanas de PVC y aluminio.

Código	Color	Formato
07.012.STY.001	Trans.	300 ml.
07.012.STY.002	Blanco	300 ml.
07.012.STY.003	Negro	300 ml.
07.012.STY.008	Gris	300 ml.
07.012.STY.010	Antracita	300 ml.
07.012.STY.040	Toffee	300 ml.
07.012.STY.048	Almendra	300 ml.
07.012.STY.049	Titanio	300 ml.
07.012.STY.050	Bronce	300 ml.
07.012.STY.051	Café Oscuro	300 ml.
07.012.STY.089	Café Claro	300 ml.



SILICONA NEUTRA SC 5000-S PRO

Sellante de silicona de uso general. Excelente adherencia, permite uniones flexibles, resistente a golpes y vibraciones. Alta resistencia al envejecimiento y a los agentes atmosféricos. Ideal para Espejos.

Aplicación

Vidrio, espejos, aluminio, cerámica, azulejos, hojalatería y madera. Se utiliza en conjunto con cinta espejo (31.649.TES.012)

Código	Color	Formato
07.012.STC.001	Trans.	300 ml.

* Consultar por Stock de colores

¡Compra ONLINE!

www.soluex.com



ULTRA TACK - Alta adherencia inicial

Sellotec Ultra Tack es un adhesivo a base de PU de rápido secado y alto poder de fijación. Para aplicación interior y exterior, rápido endurecimiento, gran poder de unión entre piezas de diferente material, acabado elástico, soporta cambios bruscos de temperatura y humedad en exterior, soporta temperaturas de hasta 110°C, resistencia al agua por cumplimiento de Norma EN 204 por IFT.

Aplicación especial para espejos

Espejos, puertas, escaleras, pasamanos, piedras, ventanas de metal, jardín, madera, pérgolas.

Código	Color	Formato
10.010.STC.012	Blanco	300 ml.

ALTA TEMPERATURA ST 1200

Sellador de silicona para piezas metálicas sometidas a calor o fricción, resistente a aceites y anticongelantes. Elasticidad permanente, reticulación acética y fácil aplicación.

Aplicación

Ideal para sellar calderas, motores, cañerías. Reemplazar empaquetadura de hierro.

Código	Color	Formato
07.015.STC.001	Rojo	300 ml.

SELLOTEC TAPA GOTERA

Sellante para uso interior y exterior en techos y canaletas.

Aplicación

Hojalatería, ductos, canales, techumbres, chimeneas y muros.

Código	Color	Formato
10.011.STC.400	Gris	400 gr.

SELLOS LÍNEA PREMIUM

SC 5500 HIBRIDO

Sellador adhesivo elástico de un solo componente. Buena adherencia, flexible y pintable. Permite sellar en superficies húmedas.

Aplicación

Hormigón, madera, aluminio, paneles, containers y tabiquería

Código	Color	Formato
07.022.STC.002	Blanco	280 ml.
07.022.STC.003	Negro	280 ml.
07.022.STC.008	Gris	280 ml.
07.022.STC.040	Toffe	280 ml.
07.022.STC.049	Titanio	280 ml.
07.022.STC.050	Bronce	280 ml.
07.022.STC.051	Café Oscuro	280 ml.
07.022.STC.089	Café Claro	280 ml.

SELLADOR CRYSTAL CLEAR SC 5800

Sellante de alta calidad que se puede usar en una gran variedad de superficies. Es único en el mercado, es de color blanco al aplicar y una vez seco, se torna transparente, con apariencia 100% cristal. Adhiere en todos los sustratos, para uso interior y exterior, pintable.

Aplicación

Mamparas de cristal, sellos con transparencias

Código	Color	Formato
10.058.STC.001	Transparente	300 ml.

¡Compra ONLINE!



www.soluex.com



ASTM C920
ASTM C1184
ASTM C1248



SILICONA PECORA 895 NST ESTRUCTURAL + CLIMÁTICA

Silicona de uso mixto estructural y climático. Acristalamiento estructural de vidrio, metal y PVC. Juntas de muro cortina, fachadas opacas, piedras, paneles, Hormigón. Capacidad de movimiento \pm 50%, 700% de elongación. Tecnología NST anti manchas hacia los sustratos porosos. El mejor producto del mercado

Código	Color	Formato
31.351.PEC.003	Negro	591 ml.
31.351.PEC.009	Gris	591 ml.



SILICONA ESTRUCTURAL SE 6000

Sellante y adhesivo de silicona monocomponente de curado neutro de alto poder de adherencia. Gran resistencia al clima e interperie, con una vida útil de aprox. 10 años.

Aplicación

Fibra de vidrio, madera, metal, plástico, vidrio, aluminio, murocortina.

Código	Color	Formato
07.014.STY.001	Negro	300 ml.
07.014.STY.002	Negro	600 ml.



SILICONA CLIMÁTICA SW 2000

Silicona para sellado climático, ideal para juntas de muros cortinas. Garantiza una unión duradera y flexible por mas de 20 años.

Aplicación

Vidrio, metal, aluminio.

Código	Color	Formato
07.013.STY.003	Negro	600 ml.
07.013.STY.009	Gris	600 ml.

SOLVENTES



MEK - SOLVENTE METIL ETIL KETONA

Solvente de bajo punto de ebullición para nitrocelulosas y sus derivados, resinas alquídicas, acrílicas-vinílicas, fenólicas y otras naturales y sintéticas. Preparaciones farmacéuticas y cosméticas. Auxiliar, en la formulación de adhesivos en base de neopreno. Material de partida para múltiples síntesis.

Aplicación

limpieza de perfiles de aluminio para aplicacion para muro cortina.

Código	Formato
12.018.PAS.004	1 galón



ALCOHOL ISOPROPÍLICO

Líquido incoloro de olor característico, completamente miscible con agua, es similar al etanol en propiedades de solvencia.

Aplicación

Disolvente para aceites esenciales, alcaloides, gomas, resinas, etc. Disolvente latente para derivados de la celulosa, agente anticoagulante para combustibles líquidos.

Código	Formato
12.017.PAS.001	1 lts
12.017.PAS.005	5 lts
12.017.PAS.020	20 lts

ELEMENTOS DE SEGURIDAD



GUANTES ANTICORTE SELLOTEC

Guantes para una máxima protección en la manipulación de objetos pesados y cortantes en entornos acuosos.

Aplicación

Trabajos con metal, trabajos con vidrio, industria de la construcción, packing.

Código	Tamaño
41.406.BOH.006	9 - 9 1/2



MANGA ANTI CORTE

Las mangas anti corte otorgan excelente protección al corte y resistencia a la abrasión para brazos.

Aplicación

Trabajos con metal, trabajos con vidrio, industria de la construcción, packing.

Código	Largo
41.406.SOL.010	40 cms

¡Compra ONLINE!

www.soluex.com



SELLOS POLIURETANO

SELLOTEC.



SELLANTE POLIURETANO PU 3500

Adhesivo y sellante de Poliuretano para el sellado de hojalatería y juntas de pavimentos. Excelente adherencia, durabilidad en el tiempo, flexible y pintable.

Aplicación

Vidrio, hormigón, metal, automóviles, containers, tabiques y juntas de dilatación.

Código	Color	Formato
08.010.STA.002	Blanco	300 ml.
08.010.STA.003	Gris	300 ml.
08.010.AYK.010	Gris	600 ml.
08.010.STA.004	Blanco	600 ml.

ESPUMAS EXPANSIVAS



ESPUMA POLIURETANO EP 3000

Espuma de Poliuretano expansiva, con propiedades aislantes acústicas y térmicas. Una vez seca puede ser recortada.

Aplicación

Marcos de ventanas y puertas, aislación de tubos, cables y materiales de construcción.

Código	Color	Formato
09.010.STC.002	Beige	500 ml.
09.010.STC.001	Beige	750 ml.



ESPUMA DE POLIURETANO IGNÍFUGA

Espuma de Montaje Ignífuga, para aplicaciones invernales, incluso a -10°C.

Buenas propiedades aislantes, acústicas y térmicas. Resistente al calor y fuego, sellador de humo y gas. Clasificación B1, Norma DIN 4102

Aplicación

Marcos de puertas y ventanas, aislación de tubos, cables y materiales de construcción.

Código	Color	Formato
09.010.STA.002	Rosa	750 ml.



ESPUMA DE MONTAJE DE POLIURETANO

Espuma de Poliuretano de secado rápido, ideal para la adherencia de ladrillos, bloques y productos para la construcción.

Aplicación

Muros de contención, ladrillos, bloques de hormigón.

Código	Color	Formato
09.010.STA.010	Blanco	750 ml.



LIMPIADOR DE ESPUMA PU MORTERO

Sellotec Clean está diseñado para la limpieza de los aplicadores de espuma y la eliminación de espuma de pistolas aplicadoras, herramientas y equipos auxiliares similares. Es un limpiador de doble acción.


Aplicación

Muros de contención, ladrillos, bloques de hormigón.

Código	Color	Formato
09.010.STA.011	Incoloro	500 ml.

¡Compra ONLINE!

www.soluex.com



FILM PROTECTOR TESA AZUL

Film protector temporal de superficies
Aplicación
 Protege en obra vidrios y ventanas

Código	Color	Formato
41.408.TES.004	Azul	600/48 µm/ 100m



PTS 5004

Film protector temporal de superficies PTS 5004
Aplicación
 Protege en obra vidrios y ventanas

Código	Color	Formato
41.408.STC.004	Azul	4 Kg
41.408.STC.024	Azul	20 Kg

PISTOLAS



PISTOLA CALAFATEO

Pistola de calafateo para la aplicación de sello, con tubos de 300 ml. Componentes metálicos, alta calidad. Larga vida útil y fácil manejo.

Aplicación
 Para tubos de 280 a 310 ml.

Código	Dimensiones
40.010.TJI.003	Largo total externo 350 mm. Diámetro interno 50 mm.



PISTOLA MANUAL PARA SALCHICA

Pistola aplicación de sello con salchichas de 600 ml o menos. Pistola de alta calidad. Componentes metálicos. Larga vida útil y fácil manejo.

Aplicación
 Para salchichas de hasta 600 ml.

Código	Dimensiones
40.010.TJI.008	Largo total externo 483 mm. Diámetro interno 55 mm.



PISTOLA APLICADORA NEUMÁTICA

Pistola aplicación de sello para uso con salchichas de 600 ml o menos, con soporte neumático. El equipo debe ser conectado a una red de aire.

Aplicación
 Para salchichas de hasta 600 ml.

Código	Dimensiones
40.010.TJI.005	Largo total externo 523 mm. Diámetro interno 55 mm.



PISTOLA APLICADORA ESPUMA MORTERO ADHESIVA EP 7000

Pistola para aplicación de Espuma de Mortero Adhesiva EP7000 formato 750 ml. De uso manual.

Aplicación
 Para espuma de mortero adhesiva.

Código	Dimensiones
09.010.STA.012	Largo total externo 320 mm. Boquilla 3mm.

¡Compra ONLINE!

www.soluex.com



CINTAS ADHESIVAS

SELLOTEC.

Código	Descripción	Aplicación	color	dimensiones mm / mt	
CINTA DOBLE CONTACTO PARA MURO CORTINA					
31.301.GAS.001	Cinta espaciadora doble contacto, utilizada en Muros Cortina.	Acristalamiento estructural de silicona, muro cortina.	Negro	6x6 / 15,3	
BACKER ROD					
31.302.STC.001 31.302.STC.002 31.302.STC.003 31.302.STC.004 31.302.STC.005 31.302.STC.006 31.302.STC.007 31.302.STC.008	Cordón de polietileno expandido con celdas cerradas. Fabricado con características deformables apropiadas para que pueda colocarse como respaldo en el sellado de juntas.	Juntas en fachadas, pavimentos, paneles y otros.	Gris	6 / 400 8 / 400 10 / 250 13 / 250 15 / 150 20 / 150 25 / 70 30 / 50	
CINTA ULTRA BOND					
31.310.GEN.212 31.310.GEN.219	Cinta adhesiva en dos lados que exhibe propiedades de elevada adhesión y elongación hasta 300%.	interior, aluminio y estructuras metálicas.	Gris	2x12 / 16,5 2x19 / 16,5	
CINTA ADHESIVA DE PAPEL MASKING TAPE					
99.500.YIW.001 99.500.YIW.002 99.500.YIW.003 99.500.YIW.004	Cinta adhesiva de papel color beige, para aplicaciones en pintura y generales. Enmascara, sujeta y empalma sobre diversas superficies. Buena adherencia en curvas.	Muros y superficies en general.	Blanco	18x40 25x40 37x40 50x40	
CINTA JOINT DRY WALL					
99.500.YIW.005	Malla de fibra de vidrio autoadherente de gran firmeza. Ideal para reparaciones de grietas y cavidades. Permite un llenado perfecto en espacios y uniones.	Juntas de planchas de volcanita, yeso o fibrocemento.	Blanco	50x45	
CINTA PVC					
31.301.SOL.116	Cinta vidriado PVC doble contacto, perfil americano Espesor 1,5mm	Acristalamiento doble perimetral en perfiles de ventanas pvc sistema americano. Permite perfecta adherencia al cristal y pvc, transfiriendo cargas y estructurando la unidad de ventana	Blanco	9,5 / 50	
CINTA TESA DE REPARACIÓN					
31.609.TES.200	Cinta de silicona de autosoldadura	Reparar, unir	Transparente	25/3	
CINTA TESA EMBALAJE					
31.705.TES.020	Cinta de embalaje para uso profesional	Sellar, unir (adhesivo acrílico)	Transparente	50/10	
CINTA TESAMOLL					
31.707.TES.120 31.707.TES.122	Burlete de espuma adhesiva Perfil I Burlete de espuma adhesiva Perfil D	Aisla, adhiere, sella.	Café	9/6	
CINTA TESA UNIVERSAL DUCT TAPE					
31.301.TES.210 31.301.TES.250	Cinta adhesiva uso general. Resiste la acción de los rayos uv.	Repara, une, aísla, adhiere, sella.	Gris	50/10 48/50	
CINTA TESA ESPEJO					
31.649.TES.012	Cinta espejo doble Faz espuma.	Pegado de espejos, en conjunto con SE5000PRO o Ultratack.	Blanco	12/ 25	
CINTA TESA AISLANTE ELÉCTRICA					
31.560.TES.105 31.560.TES.110 31.560.TES.120	Cinta aislante eléctrica 5600	Cinta de uso eléctrico. Para instalaciones domiciliarias	Negro	18/5 18/10 18/20	

¡Compra ONLINE!

    www.soluex.com



SELLOTEC MONTAJE

Adhesivo a base acuosa para el pegado de molduras de madera y Poliestireno expandido con capacidad de relleno, de secado rápido y libre de solventes.

Aplicación

Madera, cornizas de poliestireno expandido, guardapolvos y perfiles.

Código	Color	Formato
10.011.STC.004	Blanco	300 ml
10.011.STC.005	Blanco	5 Kg.
10.011.STC.024	Blanco	25 Kg.



SELLOTEC AQUA ALFOMBRA

Adhesivo a base acuosa, para el pegado de revestimientos textiles con o sin respaldo de espuma. Fácil de aplicar, buena adherencia final, adecuado para pisos calefaccionados.

Aplicación

Revestimientos textiles.

Código	Color	Formato
10.011.STC.006	Blanco	5 Kg.
10.011.STC.025	Blanco	25 Kg.



SELLOTEC COLA FRÍA

Adhesivo en base a PVA, ideal para la industria del mueble, madera y reparaciones en el hogar. Especialmente para el uso en uniones rígidas, excelente resistencia mecánica. Producto listo para usar.

Aplicación

Carpintería, ensamblajes, enchapes y artesanía.

Código	Color	Formato
10.011.STC.003	Blanco	3 Kg.
10.011.STC.010	Blanco	10 Kg.



SELLOTEC VINÍLICO

Adhesivo en base acuosa especialmente formulado para el pegado de revestimientos de PVC en palmetas o rollos. Para uso interior, alto agarre inicial, buena adherencia y fácil de aplicar.

Aplicación

Para revestimientos y pisos vinílicos.

Código	Color	Formato
10.011.STC.007	Blanco	5 Kg.
10.011.STC.012	Blanco	12 Kg.



SELLOTEC PAPEL MURAL

Adhesivo en polvo para el pegado de todo tipo de papeles murales livianos, vinílicos y especiales, con fungicida y libre de solventes.

Aplicación

Papel mural pesado, vinílico, con relieve sobre hormigón, yeso cartón, fibrocemento o madera.

Código	Color	Formato
10.011.STC.125	Blanco	200 Gr.

¡Compra ONLINE!

www.soluex.com





SELLOTEC 60

Adhesivo de contacto multiuso de alta calidad. Excelente adherencia en diferentes superficies. Flexible y durable.

Aplicación

Goma, madera, cartón, enchapes y pisos vinílicos.

Código	Color	Formato
10.011.STC.116	Ámbar	1/16 Gl.
10.011.STC.114	Ámbar	1/4 Gl.
10.011.STC.060	Ámbar	1 Gl.
10.011.STC.018	Ámbar	18 Lt.



SELLOTEC 105

Adhesivo de contacto para el pegado de guardapolvo, junquillos y cornisas. Rapidez y facilidad de aplicación. Alto agarre inicial.

Aplicación

Maderas, pilastras, guardapolvos, marcos de puertas y ventanas, tabiques y yeso cartón.

Código	Color	Formato
10.011.STC.105	Ámbar	1 Gl.



SELLOTEC 125

Adhesivo multiuso de contacto para revestimientos de PVC, textil y goma. Excelente adherencia, resistencia inmediata. Adecuado para pisos calefaccionados.

Aplicación

PVC, pisos vinílicos, alfombra y goma.

Código	Color	Formato
10.011.STC.070	Ámbar	1 Gl.
10.011.STC.017	Ámbar	18 Lt.



SELLOTEC ALFOMBRA

Adhesivo de contacto para el pegado de revestimientos, cubre pisos y alfombras. Fácil de aplicar, alto agarre inicial y buena adherencia final.

Aplicación

Revestimientos, cubre pisos y alfombra.

Código	Color	Formato
10.011.STC.061	Ámbar	1 Gl.
10.011.STC.019	Ámbar	18 Lt.



SELLOTEC SPRAY

Adhesivo de contacto multiuso para aplicar con pistola. Excelente adherencia en diversas superficies. Flexible y durable. Rápido fraguado y reactivable con calor.

Aplicación

Industria del mueble, tapices, enchapes.

Código	Color	Formato
10.011.STC.001	Ámbar	1 Gl.
10.011.STC.016	Ámbar	18 Lt.

¡Compra ONLINE!




www.soluex.com



Sistemas de Ventanas de PVC

Perfiles y Herrajes de PVC



maquitec

- Discos de Corte
- Teflón
- Brocas Cremoneras
- Fresas
- Servicio de instalación y mantenimiento en todo Chile

Repuestos, Fungibles,
Mantenimiento



Equipos para procesamiento de
Perfiles Puertas y Ventanas de PVC



¡Compra ONLINE!

www.soluex.com





**CASA MATRIZ
SANTIAGO**

+56 2 23863500

📍 Carlota Guzmán
1298, Renca
Santiago

VIÑA DEL MAR

+56 9 50123673

📍 Camino Internacional
5465, Galpón C2-2,
Viña del Mar

TALCA

+56 71 2277280

📍 1 Norte 2432
Talca

CONCEPCIÓN

+56 2 23863542

📍 Manuel Rodríguez
752, Concepción

TEMUCO

+56 2 23863546

📍 Basculán Santa
María 0833,
Temuco

VILLARRICA

+56 9 4051 9938

📍 Stripcenter Petrobras
calle ColoColo Alto
1814, Local 2,

PUERTO MONTT

+56 2 2386 3537

📍 Km 1017 Ruta 5 Sur,
Lado Oriente, Parque
Sur Lote 7, Oficina 2,
Puerto Montt

**PUNTO
COYHAIQUE**

+56 9 5423 7661

📍 12 de Octubre
799, Coyhaique

PERÚ, LIMA

+51 1 253 0356

📍 Parque Chicama
1471-1473,
Victoria Lima