



LÍNEA PROFESIONAL



**EXPERTOS EN
SILICONAS, SELLOS
Y ADHESIVOS**

SELLOTEC[®]

ULTRA TACK - Alta adherencia inicial

Sellotec Ultra Tack es un adhesivo a base de PU de rápido secado y alto poder de fijación. Para aplicación interior y exterior, rápido endurecimiento, gran poder de unión entre piezas de diferente material, acabado elástico, soporta cambios bruscos de temperatura y humedad en exterior, soporta temperaturas de hasta 110°C, resistencia al agua por cumplimiento de Norma EN 204 por IFT.

Aplicación

Puertas, escaleras, pasamanos, piedras, ventanas de metal, jardín, madera y pérgolas.

Código

10.010.STC.012

Color

Blanco

Formato

300 ml.



MS HYDRO - Sella bajo agua

Adhesivo extra fuerte que pega en posición vertical sin goteo. Puede ser utilizado en ambientes húmedos, excelente adherencia, extra fuerte, durabilidad en el tiempo, resistente a temperaturas entre -40°C y + 100°C, resistente a rayos UV.

Aplicación

Hormigón, metal, aluminio, vidrio, espejos, plásticos y madera.

Código

10.010.STC.002

Color

Blanco

Formato

300 ml.



ALTA TEMPERATURA ST 1200

Sellador de silicona para piezas metálicas sometidas al calor o fricción, resistente a aceites y anticongelantes. Elasticidad permanente, reticulación acética y fácil aplicación.

Aplicación

Ideal para sellar calderas, motores, cañerías. Reemplaza empaquetaduras de hierro.

Código

07.015.STC.001

Color

Rojo

Formato

300 ml.



SELLANTE POLIURETANO PU 3500

Masilla de Poliuretano para el sellado de hojalatería y juntas de pavimentos. Excelente adherencia, durabilidad en el tiempo, flexible y pintable.

Aplicación

Vidrio, hormigón, metal, automoviles, containers y tabiques.

Código

08.010.STA.002
08.010.STA.003
08.010.AYK.010
08.010.STA.004

Color

Blanco
Gris
Gris
Blanco

Formato

300 ml.
300 ml.
600 ml.
600 ml.



ESPUMA POLIURETANO EP 3000

Espuma de Poliuretano expansiva, con propiedades aislantes acústicas y térmicas. Una vez seca puede ser lijada.

Aplicación

Marcos de ventanas y puertas, aislación de tubos, cables y materiales de construcción.

Código

09.010.STC.002
09.010.STC.001

Color

Beige
Beige

Formato

500 ml.
750 ml.



ESPUMA POLIURETANO IGNÍFUGA B1 EP 1000

Espuma de Montaje Ignífuga, para aplicaciones invernales, incluso a -10°C. Buenas propiedades aislantes, acústicas y térmicas. Resistente al calor y fuego, sellador de humo y gas.

Aplicación

Marcos de puertas y ventanas, aislación de tubos, cables y materiales de construcción.

Código

09.010.STA.002

Color

Rosa

Formato

750 ml.



ESPUMA MORTERO ADHESIVA EP 7000

Espuma de Poliuretano de secado rápido, ideal para la adherencia de ladrillos, bloques y productos para la construcción.

Aplicación

Muros de contención, ladrillos, bloques de hormigón.

Código

09.010.STA.010

Color

Beige

Formato

750 ml.





Compra ONLINE en www.soluex.com

Despacho express en Región Metropolitana y 3 días en Regiones



Adhesivo de contacto multiuso de alta calidad. Excelente adherencia en diferentes superficies. Flexible y durable.

Código	Color	Formato
10.011.STC.116	Ámbar	1/16 Gl.
10.011.STC.114	Ámbar	1/4 Gl.
10.011.STC.060	Ámbar	1 Gl.
10.011.STC.018	Ámbar	18 Lt.

Aplicación

Goma, madera, cartón, enchapes y pisos vinílicos.

SELLOTEC 105



Adhesivo de contacto para el pegado de guardapolvo, junquillos y cornisas. Rapidez y facilidad de aplicación. Alto agarre inicial.

Código	Color	Formato
10.011.STC.105	Ámbar	1 Gl.

Aplicación

Maderas, pilastras, guardapolvos, marcos de puertas y ventanas, tabiques y yeso cartón.

SELLOTEC 125



Adhesivo multiuso de contacto para revestimientos de PVC, textil y goma. Excelente adherencia, resistencia inmediata. Adecuado para pisos calefaccionados.

Código	Color	Formato
10.011.STC.070	Ámbar	1 Gl.
10.011.STC.017	Ámbar	18 Lt.

Aplicación

PVC, textil y goma.

SELLOTEC ALFOMBRA



Adhesivo de contacto para el pegado de revestimientos, cubre pisos y alfombras. Fácil de aplicar, alto agarre inicial y buena adherencia final.

Código	Color	Formato
10.011.STC.061	Ámbar	1 Gl.
10.011.STC.019	Ámbar	18 Lt.

Aplicación

Revestimientos, cubre pisos, radiers de concreto y pisos de madera.

SELLOTEC SPRAY



Adhesivo de contacto multiuso para aplicar con pistola. Excelente adherencia en diversas superficies. Flexible y durable. Rápido fraguado y reactivable con calor.

Código	Color	Formato
10.011.STC.016	Ámbar	18 Lt.

Aplicación

Industria del mueble, tapices, enchapes.

SELLOTEC MONTAJE



Adhesivo a base acuosa para el pegado de molduras de madera y Poliestireno expandido con capacidad de relleno, de secado rápido y libre de solventes.

Código	Color	Formato
10.011.AYK.016	Blanco	310 ml.
10.011.STC.005	Blanco	5 Kg.
10.011.STC.024	Blanco	25 Kg.

Aplicación

Madera, Poliestireno expandido, guardapolvos, perfiles y ductos de PVC.

CASA MATRIZ
SANTIAGO



+56 2 23863500

CONCEPCIÓN



+56 2 23863542

TEMUCO



+56 2 23863546

PUERTO MONTT



+56 2 23863535

PERÚ, LIMA



+51 1 253 0356